

نکات مهم:

- الف- ایکاری گالوانیزه مورد اشاره در این لیست از نوع گرم بوده و برای انواع پایه ، پراق ... به میزان حداقل ۸۵ میکرون می باشد . وجود گالوانیزه کمتر از این میزان مورد تایید نمی باشد.
- ب- گالوانیزه بایستی پس از انجام سوراخ کاری و جوشکاری انجام شود. تسمه ، نبشی ، ورق ... مورد استفاده بایستی نو و فاقد زنگ زدگی باشد ، در غیراینصورت سطح منطقه گالوانیزه شده دارای خلل و فرج و ناصاف خواهد بود. منحصرأ برای پیچ و مهره ضخامت گالوانیزه به میزان ۵۶ میکرون می باشد . علاوه بر ضخامت میزان چسبندگی پوشش گالوانیزه بر روی سطح مورد نظر نیز بسیار مهم بوده و بایستی مورد توجه قرار گیرد و از طریق آزمون خراش و خمش مورد سنجش قرار گیرد.
- ج- درخصوص کالاهایی که دارای جوشکاری هستند ، نقاطی جوشکاری شده بایستی دارای استحکام کافی باشند به گونه ای که در زمان احداث یا بهره برداری ایجاد مشکل ننمایند.
- د- کلیه قطعات کششی در صورتی که اطمینان کافی از استحکام آن وجود نداشته باشد ، بایستی مورد کشش قرار گیرد.
- ه- تاکید بر درج نام سازنده (مارک یا برند) بر روی کالا از آن جهت می باشد که تولید کننده زمانی که نام خود را درج می کند (مارک قابل پاک کردن نباشد) ، مجبور به ارتقا کیفیت کالای خود بوده و در صورتی که در زمان احداث یا بهره برداری کالای فوق مشکل دار شود ضمن آنکه مسئولیت با تولید کننده است امکان و - مبنای تایید کالاها ، استاندارد های داخلی منجمله استانداردهای ملی و استاندارد های وزارت نیرو و استاندارد های خارجی منجمله *IEC* ، *DIN* و *VDE* و *BS* میباشد . علامت *MV* سطح ولتاژ ۲۴-۲۰ کیلوولت و *LV* سطح ولتاژ ۱۰۰۰-۲۳۰ ولت مد نظر می باشد .
- ترانسفورماتورها: مدارک و کنترل های لازم: ۱- ضمانتنامه پرس شده(لمینیت شده)که دارای هولوگرام و مهر برجسته سازنده باشد. ۲- گارانتی ترانسفورماتور ۲ سال پس از تولید یا ۱۸ ماه پس از برقرار شدن مورد تایید است ۳- از تاریخ شروع گارانتی بیش از سه ماه نگذشته باشد. ۴- برگه تست پرس شده(لمینیت شده) با هولوگرام ۵- فرم های شماره یک و دو و سه که توسط نمایندگی ایران ترانسفو تکمیل و مهرور شده باشند ۶- اخذ تایید اصالت ترانسفورماتور از سازنده *** توضیح اینکه فرم های شماره ۱ و ۲ بایستی در کتابچه راهنمای بهره برداری ترانسفورماتور باشد.*** کنترل های لازم: الف- ترانسفورماتور نو و سالم و فاقد هر گونه عیب ظاهری و ضرب خوردگی باشد ب- پلاک مشخصات ترانس سالم و مستحکم باشد. ج- مشخصات پلاک با ضمانت نامه مطابقت داشته باشد د- رنگ ترانسفورماتور مناسب بوده و فاقد زنگ زدگی باشد. ه- سیلیکاژل آبی پررنگ(متمایل به بنفش) و ترانسفورماتور فاقد روغن ریزی باشد
- کابل های فشار متوسط آلومینیوم: کابل هایی که به صورت زمینی و دفنی نصب می شوند بایستی *NAXSYBY* و *NAXSEYBY* باشند و در صورتیکه برای ارتباطات داخل پست های زمینی استفاده می شوند استفاده از نوع زره دار ضرورتی ندارد و استاندارد های مرتبط *IEC ۶۰۵۰۲* و *ISIRI ۳۵۶۹* و *BS ۶۶۲* و *VDE ۰۲۷۳* می باشند
- کابل های فشار متوسط مس: کابل هایی که به صورت زمینی و دفنی نصب می شوند بایستی *NXYBY* و *NXSEYBY* باشند و در صورتیکه برای ارتباطات داخل پست های زمینی استفاده می شوند استفاده از نوع زره دار ضرورتی ندارد و استاندارد های مرتبط *IEC ۶۰۵۰۲* و *ISIRI ۳۵۶۹* و *BS ۶۶۲* و *VDE ۰۲۷۳* می باشند
- کابل های فشار ضعیف زمینی آلومینیوم و مس: کابل هایی که به صورت دفنی نصب می شوند بایستی *NAYY* و *NYN* و برای انشعابات تکفاز *NYCY* باشند و استاندارد مرتبط *VDE ۰۲۷۱* می باشد
- تذکره ۱: پیمانکاران محترم پس از تایید نمونه کالا مجاز به خرید کل کالای پروژه خود هستند و چنانچه قبل از تایید نمونه توسط کمیسیون فنی نسبت به خرید کلی اقدام نمایند تخلف محسوب شده و مسئولیت ضر و زیان وارده به عهده پیمانکار خواهد بود.
- تذکره ۲: در صورتی که در تفسیر اطلاعات این فهرست منجمله اختلافی بین سازندگان ، پیمانکاران و مشاوران بروز نماید ، موضوع در کمیته فنی شرکت توزیع مطرح و مطابق با نظر کمیته فنی بازرگانی عمل خواهد شد .

محمد رضا عزیزاده مجید رحمانی علیرضا ستوده نی احمد گنجعلیخانی محمد فرزانه اعلی علی انصاری سید محمد جواد جهادی رضا قطب الهی یدا... قلم پناه عبدالرضا محمدی

فهرست سازندگان و تامین کنندگان تشخیص صلاحیت شده سال 97

| ردیف | گروه | شرح | ملاحظات - کنترل مدرک و کالا | مراجع | سازندگان و تامین کنندگان |
|------|-------------|-----------------|--|-------|--|
| 1 | یراق فولادی | اتریه و راک | الف - ساخته شده از تسمه آهنی گالوانیزه گرم به ابعاد کلی 300*5*40 میلیمتر، با سوراخهای به قطر حداقل 16 میلیمتر ، ب- پین به قطر حداقل 14 میلیمتر و اشپیل مناسب و قوی | | فرآورده سازان شایان - صنعتی شبکه- یراق گستر شبکه- یراق نیروی شایان-ارتباطات پارسیان تجهیز (ارپات) - مازیار صنعت بابل-برق صنعت سالار(B.S.S) - نیکا مهر (مشروط 6 ماهه تا پایان شهریور 97) - تاکو - شرکت آرکا (ایران قطعه) |
| 2 | یراق فولادی | بازویی کنسول | گالوانیزه گرم. ابعاد مطابق با نقشه استفاده از نبشی نمره 5 برای بازویی های کنسول 3 متری و نبشی نمره 6 برای بازویی کنسول 2,44 متری یکطرفه | | فرآورده سازان شایان - صنعتی شبکه- یراق گستر شبکه- یراق نیروی شایان-ارتباطات پارسیان تجهیز (ارپات) - مازیار صنعت بابل-برق صنعت سالار(B.S.S) - نیکا مهر (مشروط 6 ماهه تا پایان شهریور 97) - تاکو - شرکت آرکا (ایران قطعه) - یراق گستر کیامهر (مشروط سه ماهه تا پایان بهمن 97 با حجم بازویی کنسول 2,44 یکطرفه 100 عدد و بازویی های کنسول 3 متری هر کدام 250 عدد) |
| 3 | یراق فولادی | براکت جلوبر | مشخصات جلوبر با اتریه پیچ و مهره: الف- ساخته شده از ناودانی نمره 6 یا 7 ، ب- جلوبر پشت باز با یک سوراخ کشویی ، جوشکاری کامل در طرف دو زوایا ، فاصله مرکز تا مرکز محل جوش اتریه 30 سانتیمتر ج - آبکاری گرم گالوانیزه خصوصا محل زوایا و نقاط جوشکاری شده ، د - درج نام سازنده بر روی جلوبر | | فرآورده سازان شایان - صنعتی شبکه- یراق گستر شبکه- یراق نیروی شایان-ارتباطات پارسیان تجهیز (ارپات) - مازیار صنعت بابل-تاکو-شرکت آرکا (ایران قطعه) - یراق گستر کیامهر (مشروط سه ماهه تا پایان بهمن 97 با حجم 100 عدد) |
| 4 | یراق فولادی | پشت بند تسمه ای | گالوانیزه گرم. ابعاد مطابق با نقشه | | فرآورده سازان شایان - صنعتی شبکه- یراق گستر شبکه- یراق نیروی شایان-ارتباطات پارسیان تجهیز (ارپات) - مازیار صنعت بابل-شرکت آرکا (ایران قطعه) |
| 5 | یراق فولادی | پیچ چشمی مهاری | مشابه میله مهار و طول مفید داخل سوراخ تیر حداقل به میزان 30 سانتیمتر (طول کلی 43 سانتیمتر)(مطابق با مشخصات فنی یراق آلات خطوط هوایی فشار متوسط(ارسالی از توانیر)) | 82/10 | فرآورده سازان شایان - صنعتی شبکه- یراق گستر شبکه- یراق نیروی شایان-ارتباطات پارسیان تجهیز (ارپات) - مازیار صنعت بابل-شرکت آرکا (ایران قطعه) |
| 6 | یراق فولادی | پیچ ومهره | طول رزوه ها از یک سوم طول پیچ کمتر نباشد و رزوه دوپهن نباشد و عاری از براده یا گرفتگی باشد، مهره بر روی پیچ فاقد لقی باشد. حداقل ضخامت گل پیچ و مهره 12 میلیمتر باشد. قطر 16 برای پیچ ها مورد تایید می باشد.(مطابق با مشخصات فنی یراق آلات خطوط هوایی فشار متوسط(ارسالی از توانیر)) | 82/10 | فرآورده سازان شایان - صنعتی شبکه- یراق گستر شبکه- یراق نیروی شایان-ارتباطات پارسیان تجهیز (ارپات) - مازیار صنعت بابل-تاکو-شرکت آرکا (ایران قطعه) - یراق گستر کیا مهر (مشروط سه ماهه تا پایان بهمن 97 با حجم 3000 عدد انواع پیچ) - یراق گستر سپاهان آزاد (مشروط) |
| 7 | یراق فولادی | تسمه حائل | ساخته شده از تسمه با عرض 40 و ضخامت 5 میلیمتر، انجام گالوانیزه پس از سوراخ کاری(یکی از سوراخها می تواند کشویی باشد)-تسمه حائل 5*40*721 میلیمتر برای کنسول 244 سانتیمتر و تسمه حائل 5*40*570 میلیمتر برای کنسول 160 سانتیمتر | | فرآورده سازان شایان - صنعتی شبکه- یراق گستر شبکه- یراق نیروی شایان-ارتباطات پارسیان تجهیز (ارپات) - مازیار صنعت بابل-برق صنعت سالار(B.S.S) - نیکا مهر (مشروط 6 ماهه تا پایان شهریور 97) - تاکو-شرکت آرکا (ایران قطعه) - یراق گستر سپاهان آزاد (فقط تسمه حائل - مشروط) |
| 9 | یراق فولادی | بازویی کنسول | گالوانیزه گرم ، ابعاد مطابق نقشه | | |
| 10 | یراق فولادی | دستک چراغ | الف - مطابق نقشه دفتر مهندسی برای انواع بازویی 40، 150، 300 و 400 سانتیمتر ، ب - گالوانیزه گرم پس از سوراخ کاری و جوشکاری طوری که کلیه محل ها جوشکاری پوشانده شده باشد ، ج - درج نام سازنده بر روی کالا | | فرآورده سازان شایان - صنعتی شبکه- یراق گستر شبکه- یراق نیروی شایان-ارتباطات پارسیان تجهیز (ارپات) - مازیار صنعت بابل-برق صنعت سالار(B.S.S) - نیکا مهر (مشروط 6 ماهه تا پایان شهریور 97) - تاکو-شرکت آرکا (ایران قطعه) |
| 11 | یراق فولادی | سکوی سرکابل | نگهدارنده سر کابل نو و سالم بوده و نام شرکت سازنده بر روی آن درج باشد و امکان نصب مستحکم بر روی آهن سرکابل داشته باشد. | | فرآورده سازان شایان - صنعتی شبکه- یراق گستر شبکه- یراق نیروی شایان-ارتباطات پارسیان تجهیز (ارپات) - مازیار صنعت بابل-شرکت آرکا (ایران قطعه) |
| 12 | یراق فولادی | سیم مهار | سالم ، نو ، فولادی و گالوانیزه بودن سیم مهار و داشتن قطر به میزان 10 یا 12 میلیمتر | | |
| 13 | یراق فولادی | شاسی تابلو | گالوانیزه گرم. ابعاد مطابق با نقشه | | فرآورده سازان شایان - صنعتی شبکه- یراق گستر شبکه- یراق نیروی شایان-ارتباطات پارسیان تجهیز (ارپات) - مازیار صنعت بابل-برق صنعت سالار(B.S.S) - نیکا مهر (مشروط 6 ماهه تا پایان شهریور 97) - شرکت آرکا (ایران قطعه) - یراق گستر کیامهر (مشروط سه ماهه تا پایان بهمن 97 با حجم 100 عدد) - یراق گستر سپاهان آزاد (فقط شاسی نرانس - مشروط) - تاکو (فقط شاسی نرانس - مشروط) |
| 14 | یراق فولادی | شاسی ترانس | ناودانی باید روی هر دو پشتی قرار گیرند.تا ترانس 160 طول ناودانی 245 و بالاتر از آن 265 سانتی متر. ساخته شده از ناودانی نمره 10 و نبشی پشتی نمره 7 (ترانس های غیریک طرفه 160 KVA و کمتر) و ناودانی نمره 12 برای ترانسهای تا 200 KVA و نبشی پشتی نمره 8 الف- درج نام سازنده بر روی کالا*** برای ترانس های 25 تا 100 KVA از سکوی یکطرفه یکپارچه ساخته شده از نبشی نمره 6 ب- درج نام سازنده بر روی کالا | | فرآورده سازان شایان - صنعتی شبکه- یراق گستر شبکه- یراق نیروی شایان-ارتباطات پارسیان تجهیز (ارپات) - مازیار صنعت بابل-برق صنعت سالار(B.S.S) - نیکا مهر (مشروط 6 ماهه تا پایان شهریور 97) - شرکت آرکا (ایران قطعه) - یراق گستر کیامهر (مشروط سه ماهه تا پایان بهمن 97 با حجم 100 عدد) - یراق گستر سپاهان آزاد (فقط شاسی نرانس - مشروط) - تاکو (فقط شاسی نرانس - مشروط) |

فهرست سازندگان و تامین کنندگان تشخیص صلاحیت شده سال 97

| ردیف | گروه | شرح | ملاحظات - کنترل مدرک و کالا | مراجع | سازندگان و تامین کنندگان |
|------|----------------|-------------------------------|---|-------|--|
| 15 | یراق فولادی | صفحه مهاری | ساخته شده از ورق آهنی به ابعاد 50*50*0.5 سانتیمتر با سوراخ به قطر 20 میلیمتر در وسط صفحه | | |
| 16 | یراق فولادی | گوشواره مهار | ساخته شده از ورق حداقل 1.5 میلیمتر با طول 25 سانتی متر با شیار مناسب برای استفاده سیم مهار نمره 10 و 12 با قوس مناسب برای عبور سیم مهار | | فرآورده سازان شایان- صنعتی شبکه- یراق گسترش شبکه- یراق نیروی شایان- ارتباطات پارسیان تجهیز (ارپات) - مازیار صنعت بابل- شرکت آرکا (ایران قطعه) |
| 17 | یراق فولادی | قفل مهاری (بست سه پیچچه مهار) | ساخته شده از تسمه آهنی به ضخامت 10 میلیمتر، عرض حداقل 45 میلیمتر و طول 150 میلیمتر، دارای شیار و عاج مناسب با فاصله مساوی و قرینه از لبه های بیرونی و داخلی تسمه. پانچ بیضی برای گل پیچ، کیفیت دنده پیچچهها و لقی نبودن مهره ها و استفاده از واشر فنی و منطبق بودن لبه ها بر هم حایز اهمیت است. درج نام سازنده بر روی کالا | | |
| 18 | یراق فولادی | کنسول فلزی | ساخته شده از نبشی نمره 80*8*80 انجام گالوانیزه پس از سوراخ کاری (سوراخ ها در یک امتداد مطابق استاندارد) و حک شدن نام سازنده بر روی آن | | فرآورده سازان شایان- صنعتی شبکه- یراق گسترش شبکه- یراق نیروی شایان- ارتباطات پارسیان تجهیز (ارپات) - مازیار صنعت بابل- نیکا مهر (مشروط 6 ماهه تا پایان شهریور 97) - تاکو- شرکت آرکا (ایران قطعه) - برق صنعت سالار (B.S.S) - یراق گستر کیامهر (مشروط سه ماهه تا پایان بهمن 97 با حجم کنسول 2.44 متری 1000 عدد و کنسول 3 متری 250 عدد) |
| 19 | یراق فولادی | مهره چشمی | الف) نو ، سالم و صاف بودن قسمتهای مختلف قطعه و عدم وجود هر گونه خلل و فرج و ترک یا عیب ظاهری دیگر ب) درج نام سازنده بطور واضح بر روی قطعه به گونه ای که از قطر موثر قطعه کاسته نشود. ج) داشتن طراحی مناسب (رعایت حداقل قطر 16 میلیمتر در سرتاسر قسمتها) (مطابق با مشخصات فنی یراق آلات خطوط هوایی فشار متوسط (ارسالی از توانیر)) | 82/10 | |
| 20 | یراق فولادی | میل مفره | میل مفره (اسی) ساخته شده از ورق آهنی به ضخامت 5 میلیمتر و طول کلی بیش از 500 میلیمتر. طول سوراخ کشویی بیش از 30 میلیمتر. مشخصات سری می مانند میل مفره کناری می باشد. درج نام سازنده بر روی کالا ، میلگرد مورد استفاده آچار باشد ***میل مفره جامپر: مشابه میل مفره کناری به طول کلی 450 میلیمتر. میل مفره کناری ساخته شده از میلگرد به قطر 20 میلیمتر و طول کلی 250 میلیمتر. طول قسمت سری حدود 50 میلیمتر ، از زیر قسمت سری تا قسمت فورج 150 میلیمتر ، طول قسمت رزوه شده زیر فورج حدود 45 میلیمتر. دنده ها دو پهن نباشد. قسمت سری لقی ، یکطرفه و مایل نباشد و متناسب با انگشتانه مفره بوده طوری که بدون لقی و درگیری تا انتها بسته شود. واشر فنی مرغوب با ضخامت 5 میلیمتر که پس از استفاده به واشر تخت تبدیل نشود. درج نام سازنده بر روی کالا- (مطلق با مشخصات فنی یراق آلات خطوط هوایی فشار متوسط (ارسالی از توانیر)) | 82/10 | فرآورده سازان شایان- صنعتی شبکه- یراق گسترش شبکه- یراق نیروی شایان- ارتباطات پارسیان تجهیز (ارپات) - مازیار صنعت بابل- شرکت آرکا (ایران قطعه) |
| 21 | یراق فولادی | میل مهاری | ساخته شده از میلگرد به قطر 18 میلیمتر و طول 230 تا 250 سانتیمتر. طول جوشکاری بیش از 50 میلیمتر با قوس مناسب برای گوشواره مهار. دنده های پیچ تیز و درشت و بطول 12 سانتی متر. مهره ها از نوع خارجی و مرغوب و بدون لقی. داخل شیارهای رزوه تمیز و عاری از براده، گرفتگی و پر شدگی بوسیله آبکاری (مطابق با مشخصات فنی یراق آلات خطوط هوایی فشار متوسط (ارسالی از توانیر)) | 82/10 | فرآورده سازان شایان- صنعتی شبکه- یراق گسترش شبکه- یراق نیروی شایان- ارتباطات پارسیان تجهیز (ارپات) - مازیار صنعت بابل- شرکت آرکا (ایران قطعه) |
| 22 | یراق فولادی | وینچ کلمپ | الف-جنس بدنه از آلو مینیوم ب- سیم بکسل از جنس فولاد گالوانیزه . ج- استحکام کششی حداقل 20KN د- نیروی لغزشی حداقل حداقل 20KN | | |
| 23 | یراق خودنگهدار | کلمپ انتهایی LV | فولادی دی کرومات شده سه پیچ | | |
| 24 | یراق خودنگهدار | کلمپ ارتباط خط | انشعابات سنگین و کابل خود نگهدار به کابل خودنگهدار (هر طرف 32 دندانه جمعا 64 دندانه) | | دانش اتصال کابل- یراق خودنگهدار شبکه - الکترو نیرو تابان کنترل (نتکو) (مشروط شش ماهه تا پایان سال 97) |
| 25 | یراق خودنگهدار | کلمپ ارتباط خط | انشعابات سنگین و کابل خودنگهدار به کابل زمینی (یکطرف 32 دندانه و یکطرف شیار دار برای سیم و کابل زمینی) | | |

فهرست سازندگان و تامین کنندگان تشخیص صلاحیت شده سال 97

| ردیف | گروه | شرح | ملاحظات - کنترل مدرک و کالا | مراجع | سازندگان و تامین کنندگان |
|------|----------------|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 26 | یراق خودنگهدار | کلمپ انشعابی ALIAL | دارای مشخصات مشابه بست دندان موشی با این تفاوت که دارای 2 پیچ سر بر بوده و در حدود 14 نیوتن متر بایستی بریده شود. | | |
| 27 | یراق خودنگهدار | کلمپ انشعاب LV | برای انشعابات تک فاز و سه فاز زیر 32 آمپر (**الف) قسمت دندان موشی ساخته شده از برنج یا روکش قلع دارای استحکام کافی برای ورود به کابل بدون کج شدن دندانها (تست شود) (ب) دارای پیچ سر برفولادی که نسبت به دندانها عایق باشد و در حدود 9 نیوتن متر بریده شود (بست یکبار مصرف می باشد). (ج) دارای پوشش لاستیکی کاملا آب بندی که در دمای 10- درجه سانتی گراد در اثر سقوط وزنه 1 کیلوگرمی از ارتفاع 30 سانتیمتری نشکند. (د) دارای گریس سیلیکونی مخصوص (ه) درج نام سازنده و رنج کابلها بر روی کالا | | نگین پروژه پاسارگاد-رهشاد-یراق خود نگهدار شبکه-دانش اتصال کابل-الکترو نیرو تابان کنترل(نتکو)- یراق گستر کیا مهر (مشروط سه ماهه تا پایان بهمن 97 با حجم 3000 عدد دم خوکي) - یراق گستر سپاهان آراد (فقط پیچ ومهره دم خوکي - مشروط) - تاکو (فقط پیچ و مهره دم خوکي - مشروط) |
| 28 | یراق خودنگهدار | پیچ و مهره دم خوکي | الف- دارای مشخصات مشابه سایر پیچ و مهره های فشار ضعیف با نمره 16 ب- دارای حلقه در سر پیچ که نسبت به محور پیچ زاویه دار باشد و احتمال خروج کلمپ کاهش یابد. | | |
| 29 | یراق خودنگهدار | قلاب اویز انتهایی | | | |
| 30 | یراق خودنگهدار | کلمپ اویز LV | | | |
| 31 | یراق خودنگهدار | کلمپ سر خط بی متال LV | الف) دارای بست دو پیچه بی متال و بدون دندان موشی (که در صورت برش عرضی قسمت بی متال فاقد هرگونه خلل و فرج باشد). (ب) دارای پوشش لاستیکی کاملا آب بندی شده که در دمای 10- درجه سانتی گراد در اثر سقوط وزنه 1 کیلو گرمی از ارتفاع 30 سانتیمتری نشکند. (ج) درج نام سازنده بر روی کالا | | |
| 32 | یراق خودنگهدار | کلمپ انتهایی MV | کلمپ گوه ای ، اکستروود ، مفتولی با کیفیت بالا و بدون هرگونه خلل و فرج و عیب ظاهری دیگر- درج نام سازنده بر روی کالا | | - |
| 33 | یراق خودنگهدار | کلمپ اویز MV | کلمپ فولادی همراه با واشر فنری جهت حفظ استحکام دائمی- درج نام سازنده بر روی کالا | | - |
| 34 | یراق خودنگهدار | بست انشعابی 1*4 و 1*8 | دارای مشخصات مشابه بست دندان موشی با این تفاوت که در قسمت انشعاب کابل سرویس مشترک قابلیت باز و بست با آچار آلن داشته باشد. | | نگین پروژه پاسارگاد-رهشاد-یراق خود نگهدار شبکه-دانش اتصال کابل-الکترو نیرو تابان کنترل(نتکو) |
| 35 | یراق خودنگهدار | مفصل کابل خود نگهدار | الف) بوش آلومینیومی حاوی گریس خمیری باشد و دارای کاور عایق مشکی رنگ ضد اشعه ی UV و درپوش رنگی (نمایانگر مقطع بوش) باشد. (ب) جهت مستنجر از بوش فولادی استفاده می شود. (ج) درج نام سازنده و سطح مقطع بوش بر روی کالا | | |
| 36 | یراق خودنگهدار | اند کپ | الف) درپوش فشاری یا حرارتی که بر روی انتهای کابل که بصورت پله ای برش داده شده نصب می شود. (ب) درج نام سازنده بر روی درپوش | | |
| 37 | یراق الکتریکی | تسمه ارت گالوانیزه | ابعاد 30*3 میلیمتر و طول حداکثر 12 متر-(مطابق با دستورالعمل اجرای سیستم اتصال زمین شبکه های توزیع) | بستور العمل سیستم ارت | اذین فورج |
| 38 | یراق الکتریکی | کلمپ آلومینیوم رابط | اکستروود شده با پیچ ضد زنگ | | یراق گستر شبکه-تاکو |
| 39 | یراق الکتریکی | کابلشومسی | الف- از جنس لوله مسی ، آلومینیومی دنباله بلند برای پرس بیشتر ، ب - دارای علامت اختصاری سازنده بر روی کابلشو که سایز کابلشو و قطر سوراخ نیز بر روی آن درج باشد. ، ج - فاصله لبه های سوراخ از لبه های طرفین عرضی کابلشو کمتر از یک سوم قطر سوراخ نباشد ، د - داخل لوله کابلشو آبکاری شده باشد ، ه - در کابلشو های آلومینیوم به مس محل اتصال مس به آلومینیوم در قسمت لوله ای و قسمتی که کابلشو بر روی شینه قرار می گیرد تعبیه نشده باشد. | | یراق گستر شبکه-فرآورده سازان شایان-کلوته |
| 40 | یراق الکتریکی | کابلشو بیمتال | محل نشستن روی شمش یا کلید از یک جنس باشد (مس یا قلع اندود شده مس) و تمام کابلشوهای بی متال آغشته به گریس گردد تا خطرات احتمالی به حداقل کاهش یابد. | | |
| 41 | یراق الکتریکی | کلمپ انتهایی 3 پیچ | الف- نو، سالم و صاف بودن قسمتهای مختلف کلمپ و عدم وجود هر گونه خلل و فرج ، ترک و قسمت های نوک تیز یا عیب ظاهری دیگر ب- درج نام سازنده بطور واضح بر روی کلمپ ج- داشتن طراحی مناسب کلمپ(فقط کلمپ های کرپی از داخل تایید می گردد) د- جنس کلمپ آلومینیوم آلیاژی و تهیه شده به صورت دایکاست ه- پین با قدرت بالا از جنس فولاد و پیچ و مهره به قطر 12 میلیمتر و فنری بودن واشر(ساخته شده از فولاد ضد زنگ)(مطابق با مشخصات فنی یراق آلات خطوط هوایی فشار متوسط(ارسالی از توانیر)) | 82/10 | فرآورده سازان شایان - صنعتی شبکه- یراق گستر شبکه- ارتباطات پارسیان تجهیز (ارپات)-تاکو- خزر گستر قائم شهر-مازیار صنعت بابل-شرکت آرکا (ایران قطعه)-یراق نیروی شایان -یراق گستر سپاهان آراد (مشروط) |

فهرست سازندگان و تامین کنندگان تشخیص صلاحیت شده سال 97

| ردیف | گروه | شرح | ملاحظات - کنترل مدرک و کالا | مراجع | سازندگان و تامین کنندگان |
|------|---------------|-------------------------|--|-------|---|
| 42 | براق الکتریکی | کلمپ انتهائی ۴ پیچ | الف- نو، سالم و صاف بودن قسمتهای مختلف کلمپ و عدم وجود هر گونه خلل و فرج، ترک و قسمت های نوک تیز یا عیب ظاهری دیگر ب- درج نام سازنده بطور واضح بر روی کلمپ ج- داشتن طراحی مناسب کلمپ(فقط کلمپ های کربنی از داخل تایید می گردد) د- جنس کلمپ آلومینیوم آلیاژی و تهیه شده به صورت دایکاست ه- پین با قدرت بالا از جنس فولاد و پیچ و مهره به قطر 12 میلیمتر و فنری بودن واشر(ساخته شده از فولاد ضد زنگ)(مطابق با مشخصات فنی براق آلات خطوط هوایی فشار متوسط(ارسالی از توانیر)) | 82/10 | فراورده سازان شایان- صنعتی شبکه- براق گستر شبکه- ارتباطات پارسیان تجهیز (اریات)- تاکو- خزر گستر قائم شهر-مازیار صنعت بابل-شرکت آرکا (ایران قطعه) - براق نیروی شایان - براق گستر سپاهان آزاد (مشروط) |
| 43 | براق الکتریکی | کلمپ انتهائی ۵ پیچ | الف- نو، سالم و صاف بودن قسمتهای مختلف کلمپ و عدم وجود هر گونه خلل و فرج، ترک و قسمت های نوک تیز یا عیب ظاهری دیگر ب- درج نام سازنده بطور واضح بر روی کلمپ ج- داشتن طراحی مناسب کلمپ(فقط کلمپ های کربنی از داخل تایید می گردد) د- جنس کلمپ آلومینیوم آلیاژی و تهیه شده به صورت دایکاست ه- پین با قدرت بالا از جنس فولاد و پیچ و مهره به قطر 12 میلیمتر و فنری بودن واشر(ساخته شده از فولاد ضد زنگ)(مطابق با مشخصات فنی براق آلات خطوط هوایی فشار متوسط(ارسالی از توانیر)) | 82/10 | فراورده سازان شایان- صنعتی شبکه- براق گستر شبکه- ارتباطات پارسیان تجهیز (اریات)- تاکو- مازیار صنعت بابل- براق نیروی شایان-صابریان-شرکت آرکا (ایران قطعه) - براق گستر سپاهان آزاد (مشروط) |
| 44 | براق الکتریکی | صفحه ارت | صفحه مسی نو ، سالم صاف و یک دست بوده (قلع اندود نشده باشد) و هیچگونه خلل و فرج یا نا خاصی (لکه های تیره) در آن مشاهده نشود.- صفحه با ابعاد 0,5 * 50*50 سانتی متر بوده و باسیم نمره 35 به طول کل معادل عمق چاه جوش کدولد(مستحکم و مناسب) شده باشد.- نام شرکت سازنده بر روی صفحه درج شده باشد. | | |
| 45 | براق الکتریکی | قفل اتصال زمین | | | |
| 46 | براق الکتریکی | کلمپ یاس بار | | | |
| 47 | براق الکتریکی | کلمپ بی متال | | | |
| 48 | براق الکتریکی | کلمپ مسی دو شیار | | | |
| 49 | براق الکتریکی | کلمپ هانلین | سالم ، نو بودن بست یا رکاب و درج نام سازنده بر روی آن- طراحی مناسب بست به گونه ای که محل بسته شدن سیم جامبر استحکام کافی برای نگه داشتن سیم داشته باشد و موجب خراشیدگی هادی نشود. -پیچ مربوط به هات لاین سهولت نصب بصورت خط گرم داشته باشد و بست پس از نصب استحکام کافی داشته باشد.- رکاب طراحی مناسب داشته باشد و سهولت نصب داشته و از استحکام کافی برخوردار باشد. | | فراورده سازان شایان- صنعتی شبکه- براق گستر شبکه- ارتباطات پارسیان تجهیز (اریات)-مازیار صنعت بابل- براق نیروی شایان |
| 50 | براق الکتریکی | کنکتور مسی | الف - ساخته شده از مفتول برنزی یا مسی که قطر مفتول به اندازه شکاف و طول کنکتور متناسب با مقاطع سیمها باشد ، ب - دنده های کنکتور برای درگیری بیشتر با مهره تیز و درشت باشد ، ج - انتهای شکاف برای تماس بیشتر سیم قوسدار باشد ، د - مغزی کنکتور از نوع اکستروود و با مهره شش گوش و بدون لقی باشد ، ه - درج نام سازنده بر روی کالا | | |
| 51 | براق الکتریکی | مانشون آلومینیومی (بوش) | بوش برای ACSR نو ، سالم ، دارای درپوش دو طرف با گریس مخصوص بوده و علاوه بر استحکام مکانیکی هدایت الکتریکی بالا نیز نیاز است ، بنابراین بوش آلیاژ فولاد و آلومینیوم باشد. -طول بوش 40سانتی متر بوده و در وسط بوش دیافراگم وجود داشته باشد تا از هر دو طرف سیم به یک اندازه داخل بوش و پرس شود. -نام شرکت سازنده و سطح مقطع بوش بر روی آن درج باشد.*** بوش جامبر برای سیم آلومینیوم فاقد مغز فولاد نو و سالم بوده و دارای استحکام مکانیکی کافی باشد. -طول بوش 20 سانتی متر بوده و در وسط بوش از داخل دارای برجستگی باشد تا از هر دو طرف سیم به یک اندازه داخل بوش و پرس شود.- نام شرکت سازنده و سطح مقطع بوش بر روی آن درج باشد(مطابق با مشخصات فنی براق آلات خطوط هوایی فشار متوسط(ارسالی از توانیر)) | 82/10 | فراورده سازان شایان- صنعتی شبکه- براق گستر شبکه- ارتباطات پارسیان تجهیز (اریات)-مازیار صنعت بابل- براق نیروی شایان-دانش اتصال کابل - تاکو |
| 52 | براق الکتریکی | مانشون مسی | | | فراورده سازان شایان- صنعتی شبکه- براق گستر شبکه- ارتباطات پارسیان تجهیز (اریات)-مازیار صنعت بابل- براق نیروی شایان |
| 53 | براق الکتریکی | میله مسی ارت | | | |
| 54 | مقره MV | اسپیسر | | | بسیار سازه الوند-سامانه نوین افرا - مهندسی برق بهین تجربه (BBT) (مشروط شش ماهه تا پایان سال 97) |

فهرست سازندگان و تامین کنندگان تشخیص صلاحیت شده سال 97

| ردیف | گروه | شرح | ملاحظات - کنترل مدرک و کالا | مراجع | سازندگان و تامین کنندگان |
|------|---------------|-----------------------|---|---------------------|--|
| 55 | مقره MV | مقره بشقابی سیلیکونی | حداقل فاصله خزشی براساس استاندارد IEC815 می باشد ، 70 کیلو نیوتن***الف- نو و سالم بودن مقره و درج نام کارخانه سازنده بر روی مقره ، ب- درج مدل مقره و تاریخ ساخت بر روی مقره که حداکثر 2 سال از تاریخ ساخت گذشته باشد (هر سازنده مقره برای هر مدل خود بایستی تاییدیه تست نوعی از پژوهشگاه نیرو اخذ نموده باشد) ، ج - قسمت های فولادی مقره گالوانیزه ، متقارن و صاف بوده و با شیکل و کلمپ مورد استفاده هماهنگ باشد . مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات ، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای مقره های کامپوزیتی | 91/12/20 11/6672 | درود کلید برق- بسیار سازه الوند-مانه پرتو-سامانه های نوین افرا-پلیمر عایق اسپادانا-تابان نیرو (دنا) |
| 56 | مقره MV | مقره میخی سیلیکونی | حداقل فاصله خزشی براساس استاندارد IEC815 می باشد (480 برای متوسط و 600 برای سنگین) ، نیروی خمشی 4 کیلو نیوتن برای استفاده در مسیر مستقیم ، 8 کیلو نیوتن برای زوایا***الف- نو و سالم بودن مقره و درج نام کارخانه سازنده بر روی مقره ، ب- درج مدل مقره و تاریخ ساخت بر روی مقره که حداکثر 2 سال از تاریخ ساخت گذشته باشد (هر سازنده مقره برای هر مدل خود بایستی تاییدیه تست نوعی از پژوهشگاه نیرو اخذ نموده باشد) ، مدل های دارای تاییدیه پیوست می باشد) ، ج - قسمت های فولادی مقره گالوانیزه ، متقارن و صاف باشد و فضای کافی برای قرار گرفتن سیم لاین گارد شده مورد استفاده در شیار بالای مقره وجود داشته باشد.(مقره رزوه داخل مورد تأیید نیست . لازم است رزوه بیرون و بصورت پیچ باشد) مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات ، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای مقره های کامپوزیتی | 91/12/20 11/6872 | |
| 57 | مقره MV | مقره اتکائی | مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات ، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای مقره های کامپوزیتی | 91/12/20 11/6872 | مقره سازی ایران-مانه پرتو-تجهیزات انتقال برق شکوه |
| 58 | مقره MV | مقره بشقابی سرامیکی | حداقل فاصله خزشی براساس استاندارد IEC815 می باشد***الف- نو و سالم بودن مقره و درج نام کارخانه سازنده بر روی مقره ، ب- وجود سریال و تاریخ ساخت بر روی مقره که حداکثر 2 سال از تاریخ ساخت گذشته باشد ، ج - پوشش لعاب قهوه ای رنگ بر روی مقره بصورت یکنواخت باشد ، د- قسمت های فولادی هماهنگ با بال آی ، آی ساکت و اشپیل مخصوص باشد مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات ، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای مقره های سرامیکی | 90/10/25 11/5107 | |
| 59 | مقره MV | مقره مهاری | الف- نو و سالم بودن مقره و درج نام کارخانه سازنده بر روی مقره و ب- وجود سریال و تاریخ ساخت بر روی مقره که حداکثر 2 سال از تاریخ ساخت گذشته باشد. مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات ، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای مقره های سرامیکی | 90/10/25 11/5107 | مقره سازی ایران-مانه پرتو-تجهیزات انتقال برق شکوه |
| 60 | مقره MV | مقره میخی سرامیکی | حداقل فاصله خزشی براساس استاندارد IEC815 می باشد***الف- نو و سالم بودن مقره و درج نام کارخانه سازنده بر روی مقره ، ب- وجود سریال و تاریخ ساخت بر روی مقره که حداکثر 2 سال از تاریخ ساخت گذشته باشد ، ج - مقره از نوع گرافیت دار بوده و پوشش لعاب قهوه ای رنگ بر روی مقره بصورت یکنواخت باشد ، د- فاصله بین دو قطعه بالایی و پایینی مقره برابر باشد ، ه- انگشتانه مقره نسبت به طرفین قائم باشد مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات ، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای مقره های سرامیکی | 90/10/25 11/5107 | |
| 61 | مقره LV | مقره چرخی | منحصرا از محصولات درجه 1 که دارای سریال ، تاریخ ساخت ، نام سازنده بوده و دارای لعاب قهوه ای رنگ با پوشش یکنواخت باشد.(مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات ، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های مقره های چرخی تک شیار و دوشیار فشارضعیف و مقره های مهاری) | 91/09/12 11/3884 | |
| 62 | کلید هوایی MV | بریکر هوایی | مطابق با مشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی | | ENTECH-ABB |
| 63 | کلید هوایی MV | چنج اور هوایی | مطابق با مشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی | | |
| 64 | کلید هوایی MV | ریکلوزر | مطابق با مشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی | | ENTECH-ABB |
| 65 | کلید هوایی MV | سکشنا لایزر | مطابق با مشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی | | ENTECH-ABB |
| 66 | کلید هوایی MV | سکسیونر گازی موتوردار | مطابق با مشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی | | پارس سویچ-ENTECH |
| 67 | کلید هوایی MV | سکسیونر گازی معمولی | مطابق با مشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات ، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای کلیدهای قابل قطع زیر بار هوایی گازی 20 و 33 کیلوولت | 96/10/04 11/4754 | (-ENTECH-ABB- (آذر کلید)Sarel (مشروط 6 ماهه تا پایان شهریور 97 با حجم 10 دستگاه) پارس سویچ - SEL (مشروط) |
| 68 | کلید هوایی MV | کلید قطع کننده | الف- نام سازنده، سال ساخت، مدل، بر روی کلید درج شده باشد. ب- سالم و نو بودن کلید و مرغوب بودن کالای بکار رفته شامل مقره و پیچ و مهره، قسمت های متحرک ج-وجود پایه مناسب که امکان نصب مستحکم کلید قطع کننده و قطع و وصل راحت را فراهم کند د-مرغوب بودن قسمت فتری تیغه جداساز و نقره اندود بودن آن | | آرا نیروی سپاهان- توس نیرو |

فهرست سازندگان و تامین کنندگان تشخیص صلاحیت شده سال 97

| ردیف | گروه | شرح | ملاحظات - کنترل مدرک و کالا | مراجع | سازندگان و تامین کنندگان |
|------|---------------|------------------------|--|---------------------|--|
| 69 | کلید زمینی MV | بریکر تابلویی معمولی | مطابق با مشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی | | دمیتاش-Sarel(آذر کلید) -SEL-ABB-پارس سوئیچ(کلید خلا دژنکتوری مدل VP4)-الکو پارس - |
| 70 | کلید زمینی MV | بریکر تابلویی کمپکت | مطابق با مشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی | | دمیتاش-Sarel(آذر کلید) -SEL-ABB-پارس سوئیچ(کلید خلا دژنکتوری مدل VP4)-الکو پارس |
| 71 | کلید زمینی MV | سکسیونر تابلویی کمپکت | مطابق با مشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی | | دمیتاش-Sarel(آذر کلید) -SEL-ABB-الکو پارس |
| 72 | کلید زمینی MV | چنج اور زمینی تابلویی | مطابق با مشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی | | پارس دلتا-کرمان ولتاژ-کرمان تابلو |
| 73 | کلید زمینی MV | سکسیونر تابلویی معمولی | مطابق با مشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی | | پارس سویچ-ایران سویچ-دروود کلید-الکو پارس |
| 74 | کابل MV | کابل خودنگهدار | الف- فرقره کابل بایستی نو و سالم و پلاک آن سالم و مستحکم و مطابق با مترآژ اعلام شده توسط پیمانکار باشد. ب- کابل بایستی نو، سالم با گام مطابق با استاندارد و با پیچش یک دست و کارخانه ای بر روی فرقره باشد. ج- قطر مسنجرو رشته های هادی و میزان عایق همچنین تعداد آنها با جدول استاندارد مطابق باشد. د- حک نام سازنده و مشخصات کامل بر روی کابل و فرقره کابل ه- تطابق سطح مقطع و تعداد رشته ها با استاندارد و - سالم، نو و فاقد هر نوع زدگی باشد ز- وزن یک متر از کابل با جدول استاندارد مطابق باشد. الف- اعلام ماهانه نوع و مارک و طول کابل های مصرفی به تفکیک هر پروژه به کمیته فنی ب- جدا نمودن و شکستن قسمتی از پلاک فرقره و تحویل به پیمانکار جهت نگهداری به مدت یکسال (پس از مصرف کل سیم فرقره این عمل صورت گیرد) (مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های کابل های خودنگه دار متوسط) | 91/08/16 11/3513 | سیم و کابل ابهر-سیم و کابل یزد-سیمکو- کابل سازی ایران- کابل البرز- کابل باختر-افق البرز |
| 75 | کابل MV | کابل آلومینیوم | الف-کابل هایی که به صورت زمینی و دفنی نصب می شوند بایستی NA2XSEYBY و NA2XSYBY باشند و استاندارد های مرتبط VDE0273 و BS662 و ISIRI3569 و IEC60502 می باشند ب- حک یا چاپ نام سازنده و مشخصات کامل کابل بر روی کابل ج- تطابق سطح مقطع و تعداد رشته ها با استاندارد د- سالم، نو و فاقد هر نوع زدگی باشد | | سیم و کابل ابهر-سیم و کابل یزد-سیمکو- کابل سازی ایران- کابل البرز- کابل باختر-افق البرز - کابل متال (فقط کابل تک رشته آلومینیوم با عایق XLPE و روکش PVC) |
| 76 | کابل MV | کابل مسی | الف-کابل هایی که به صورت زمینی و دفنی نصب می شوند بایستی N2XSEYBY و N2XSYBY باشند و در صورتیکه برای ارتباطات داخل پست های زمینی استفاده می شوند استفاده از نوع زره دار ضرورتی ندارد، استاندارد های مرتبط IEC60502 و BS662 و ISIRI3569 و VDE0273 می باشند ب- حک یا چاپ نام سازنده و مشخصات کامل کابل بر روی کابل ج- تطابق سطح مقطع و تعداد رشته ها با استاندارد د- سالم، نو و فاقد هر نوع زدگی باشد | | |
| 77 | کابل LV | کابل آلومینیوم | الف- حک نام سازنده و مشخصات کامل بر روی فرقره کابل ب- کابل های فشار ضعیف بایستی NYCY(مس)، NAYY (آلومینیوم)، NYCY(مس) باشند ج- حک یا چاپ نام سازنده و مشخصات کامل کابل بر روی کابل د- تطابق سطح مقطع و تعداد رشته ها با استاندارد ه- سالم، نو و فاقد هر نوع زدگی باشد. مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای کابل آلومینیوم فشارضعیف پی وی سی | 92/09 بیش نویس | سیم و کابل ابهر-سیم و کابل یزد-سیمکات-سیمکو- صنعتی الکتریکی خراسان-کابل متال- کابل سازی ایران- کابل البرز-سیم و کابل پیشرو (مشروط شش ماهه تا پایان آذر 97) سیم و کابل فروزان یزد- کابل سینا-سیم پود تهران-سیم و کابل همدان-کابل کرمان-زر کابل-ولتا کابل-کابل باختر-رسانا کابل- کابل سمنان-کابل شهاب جم- سیمیا-افق البرز - سیم و کابل اختر (مشروط شش ماهه تا پایان آذر 97) |
| 78 | کابل LV | کابل مسی | سایر موارد مشابه کابل آلومینیوم فشار ضعیف NYCY، NYCY، مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای کابل مسی فشارضعیف پی وی سی | 92/09 بیش نویس | سیم و کابل ابهر-سیم و کابل یزد-سیمکات-سیمکو- صنعتی الکتریکی خراسان-کابل متال- کابل سازی ایران- کابل البرز-سیم و کابل پیشرو (مشروط شش ماهه تا پایان آذر 97) سیم و کابل فروزان یزد- کابل سینا-سیم پود تهران-سیم و کابل همدان-کابل کرمان-زر کابل-ولتا کابل-کابل باختر-رسانا کابل- کابل سمنان-کابل شهاب جم- سیمیا-افق البرز-آلوم کابل کاوه کابل مسی(16*4) - شرکت همگام الکتریک خراسان (مشروط) - سیم و کابل مشهد (فقط در کابل کنستانتریک 6+1*1، مشروط سه ماهه تا پایان بهمن 97) |

فهرست سازندگان و تامین کنندگان تشخیص صلاحیت شده سال 97

| ردیف | گروه | شرح | ملاحظات - کنترل مدرک و کالا | مراجع | سازندگان و تامین کنندگان |
|------|---------|---|---|---|--|
| 79 | سیم | سیم روکش دار آلومینیوم | الف- قرقره سیم روکشدار بایستی نو و سالم و از نوع CCT بوده و پلاک آن سالم و مستحکم و مطابق با سیم روکشدار اعلام شده توسط پیمانکار باشد. ب- سیم روکشدار بایستی نو، سالم با گام مطابق با استاندارد و با پیچش یک دست و کارخانه ای بر روی قرقره باشد. ج- قطر مغز فولاد و رشته های آلومینیومی و روکش سیم همچنین تعداد آنها با جدول استاندارد مطابق باشد و روکش BLACK XLPE باشد د- حک نام سازنده و مشخصات کامل بر روی قرقره سیم ه- تطابق سطح مقطع و تعداد رشته ها با استاندارد و- سالم ، نو و فاقد هر نوع زدگی باشد ز- وزن یک متر از سیم با جدول استاندارد مطابق باشد. ***الف- اعلام ماهانه نوع و مارک و طول سیم های روکشدار مصرفی به تفکیک هر پروژه به کمیته فنی ب- جدا نمودن و شکستن قسمتی از پلاک قرقره و تحویل به پیمانکار جهت نگهداری به مدت یکسال (پس از مصرف کل سیم قرقره این عمل صورت گیرد) (مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات ، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های هادی های هوایی روکش دار) | 91/11/15 11/5044 90/04 استاندارد | سیم و کابل ابهر-سیم و کابل یزد-سیمکات-سیمکو- صنعتی الکتریکی خراسان-کابل متال- کابل سازی ایران- کابل البرز-سیم و کابل پیشرو (مشروط شش ماهه تا پایان آذر 97)-سیم و کابل فروزان یزد- کابل سینا-سیم بود تهران-سیم و کابل همدان-کابل کرمان-زر کابل-ولتا کابل-کابل باختر-رسانا کابل- کابل سمنان-کابل شهاب جم- سیمیا-افق البرز- سیم و کابل اختر (مشروط شش ماهه تا پایان آذر 97) - کابل مسین (مشروط شش ماهه تا پایان آذر 97) |
| 80 | سیم | سیم روکش دار مسی | الف- قرقره سیم روکشدار بایستی نو و سالم و پلاک آن سالم و مستحکم و مطابق با سیم روکشدار اعلام شده توسط پیمانکار باشد. ب- سیم روکشدار بایستی نو، سالم با گام مطابق با استاندارد و با پیچش یک دست و کارخانه ای بر روی قرقره باشد. ج- حک نام سازنده و مشخصات کامل بر روی قرقره سیم د- تطابق سطح مقطع و تعداد رشته ها با استاندارد ه- سالم،نو و فاقد هر نوع زدگی باشد ز- وزن یک متر از سیم با جدول استاندارد مطابق باشد. ***الف- اعلام ماهانه نوع و مارک و طول سیم های روکشدار مصرفی به تفکیک هر پروژه به کمیته فنی ب- جدا نمودن و شکستن قسمتی از پلاک قرقره و تحویل به پیمانکار جهت نگهداری به مدت یکسال (پس از مصرف کل سیم قرقره این عمل صورت گیرد) | | |
| 81 | سیم | سیم مسی | VDE0250-BS6004-ISIRI607-IEC60227 (مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات ، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های هادی های هوایی مسی) | 89/01/30 11/396 | سیم و کابل ابهر-سیم و کابل یزد-سیمکات-سیمکو- صنعتی الکتریکی خراسان-سیم و کابل شاهین-کابل متال-مسبار کاوه-کابل پارسیان زاگرس - سیم و کابل مشهد |
| 82 | سیم | سیم آلومینیوم | استاندارد DIN048204/BS215 الف- قرقره سیم بایستی نو و سالم بوده و پلاک آن سالم و مستحکم و مطابق با سیم اعلام شده توسط پیمانکار باشد. ب- سیم بایستی نو، سالم با گام مطابق با استاندارد و با پیچش یک دست و کارخانه ای بر روی قرقره باشد. ج- قطر مغز فولاد و رشته های آلومینیومی و همچنین تعداد آنها با جدول استاندارد مطابق باشد د- حک نام سازنده و مشخصات کامل بر روی قرقره سیم ه- تطابق سطح مقطع و تعداد رشته ها با استاندارد و- سالم،نو و فاقد هر نوع زدگی باشد ز- وزن یک متر از سیم با جدول استاندارد مطابق باشد. ***الف- اعلام ماهانه نوع و مارک و طول سیم های مصرفی به تفکیک هر پروژه به کمیته فنی ب- جدا نمودن و شکستن قسمتی از پلاک قرقره و تحویل به پیمانکار جهت نگهداری به مدت یکسال (پس از مصرف کل سیم قرقره این عمل صورت گیرد) (مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات ، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های هادی های آلومینیوم با مغز فولاد) | 91/10/2 11/4163 | پویا غرب ، رسا خطوط شهرگرد ، سازه های نوین بتنی تبریز ، سیم نور پویا ، آلومتک ، سیم و کابل رسا ، سیمکات ، مدرن هزار آمل ، جهان نیروی تک ، آلفا صنعت پارس (آلفا کابل) ، توسعه برق ایران-کابل پارسیان زاگرس-صنایع کابل IPS (معلق) -آلوم کابل کاوه -سیم راد سما (معلق) - شهاب سیم سپاهان (فقط هادی هوایی Mink) |
| 83 | کابل LV | کابل خود نگهدار (6 رشته) 3*35+35+25+25 1*35+16+35 1*35+35+16+25 | الف- حک نام سازنده و مشخصات کامل بر روی قرقره کابل ب- روکش کابل های فشار ضعیف خودنگهدار بایستی XLPE (TIX5) باشد. ج- حک یا چاپ نام سازنده و مشخصات کامل کابل بر روی کابل د- تطابق سطح مقطع و تعداد رشته ها با استاندارد ه- سالم،نو و فاقد هر نوع زدگی باشد (مطابق دستورالعمل تعیین الزامات و معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های کابل های خودنگهدار فشار ضعیف شش سیمه) | 93/02/20 11/673 | سیم و کابل پیشرو (مشروط شش ماهه تا پایان آذر 97) -سیم و کابل افق البرز |
| 84 | کابل LV | کابل خود نگهدار (6 رشته) 3*50+50+25+25 مرع | الف- حک نام سازنده و مشخصات کامل بر روی قرقره کابل ب- روکش کابل های فشار ضعیف خودنگهدار بایستی XLPE (TIX5) باشد. ج- حک یا چاپ نام سازنده و مشخصات کامل کابل بر روی کابل د- تطابق سطح مقطع و تعداد رشته ها با استاندارد ه- سالم،نو و فاقد هر نوع زدگی باشد (مطابق دستورالعمل تعیین الزامات و معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های کابل های خودنگهدار فشار ضعیف شش سیمه) | 93/02/20 11/673 | سیمکات- سیمکو- کابل سازی ایران- کابل البرز-سیم و کابل پیشرو (مشروط شش ماهه تا پایان آذر 97) -سیم و کابل فروزان یزد-سیم و کابل یزد- کابل سینا-کابل متال-کابل ابهر-سیم بود تهران-آلفا صنعت پارس (آلفا کابل) -سیم و کابل همدان-کابل شهاب جم-سیم راد سما (معلق)- سیم و کابل اختر (مشروط شش ماهه تا پایان آذر 97) - سیم و کابل مشهد - سیم و کابل افق البرز - مجتمع صنعتی رفسنجان (مشروط شش ماهه تا پایان آذر 97) |

فهرست سازندگان و تامین کنندگان تشخیص صلاحیت شده سال 97

| گروه | شرح | ملاحظات - کنترل مدرک و کالا | تاریخ | سازندگان و تامین کنندگان |
|------|---------------|---|---------------------|---|
| 85 | کابل LV | الف- حک نام سازنده و مشخصات کامل بر روی قرقره کابل ب- روکش کابل های فشار ضعیف خودنگهدار بایستی $(TIX5)XLPE$ باشد. ج- حک یا چاپ نام سازنده و مشخصات کامل کابل بر روی کابل د- تطابق سطح مقطع و تعداد رشته ها با استاندارد ه- سالم، نو و فاقد هر نوع زدگی باشد (مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات و معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های کابلهای خودنگهدار فشار ضعیف شش سیمه) | 93/02/20 11/673 | سیمکات- سیمکو- کابل سازی ایران- کابل البرز-سیم و کابل پیشرو (مشروط شش ماهه تا پایان آذر 97)-سیم و کابل فروزان یزد-سیم و کابل یزد- کابل سینا-کابل متال-کابل ابهر-سیم بود تهران-آلفا صنعت پارس (آلفا کابل) -سیم و کابل همدان-کابل شهاب جم-آلوم کابل کاوه-سیم راد سما (معلق)- سیم وکابل اختر (مشروط شش ماهه تا پایان آذر 97) - سیم کان فارس (مشروط) - سیم وکابل مشهد - سیم وکابل افق البرز - مجتمع صنعتی رفسنجان (مشروط شش ماهه تا پایان آذر 97) |
| 86 | کابل LV | الف- حک نام سازنده و مشخصات کامل بر روی قرقره کابل ب- روکش کابل های فشار ضعیف خودنگهدار بایستی $(TIX5)XLPE$ باشد. ج- حک یا چاپ نام سازنده و مشخصات کامل کابل بر روی کابل د- تطابق سطح مقطع و تعداد رشته ها با استاندارد ه- سالم، نو و فاقد هر نوع زدگی باشد (مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات و معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های کابلهای خودنگهدار، فشار ضعیف شش سیمه) | 93/02/20 11/673 | سیمکات- سیمکو- کابل سازی ایران- کابل البرز-سیم و کابل فروزان یزد-سیم و کابل یزد- کابل سینا-کابل متال-کابل ابهر-سیم بود تهران-آلفا صنعت پارس (آلفا کابل) -سیم و کابل همدان- کابل شهاب جم - سیم وکابل مشهد - سیم وکابل افق البرز |
| 87 | کابل LV | (مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات و معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های کابلهای خودنگهدار فشار ضعیف تک فاز و سه فاز) | 90/05/27 11/2620 | کابل مسین،سیم و کابل پیشرو(مشروط شش ماهه تا پایان آذر 97)-تولیدی سیمیا - مجتمع صنعتی رفسنجان (مشروط شش ماهه تا پایان آذر 97) |
| 88 | کابل LV | (مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات و معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های کابلهای خودنگهدار فشار ضعیف تک فاز و سه فاز) | 90/05/27 11/2620 | کیان کابل یزد-آلوم کابل کاوه-سیم راد سما (معلق) |
| 89 | کابل LV | (مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات و معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های کابلهای خودنگهدار فشار ضعیف تک فاز و سه فاز) | 90/05/27 11/2620 | کابل باختر-تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغان |
| 90 | سرکابل و مفصل | سر کابل خود نگهدار | | ریکم(نماینده گی پارس جلفا)شرکت سریر پویا تجارت پارسیان(نماینده پارس مفصل آسیا) - آراین مفصل |
| 91 | سرکابل و مفصل | سرکابل فشار متوسط خشک | 90/02/07 11/536 | الف (سرکابل نو و سالم بوده و نام شرکت سازنده بر روی آن درج باشد. ب) متناسب با محل نصب سرکابل داخلی یا خارجی باشد ج) کابلشوی متناسب با نوع کابل و محل اتصال کابلشو یکی از انواع مسی ، آلومینیومی و یا آلومینیوم به مس باشد.مناسب برای کابلهای $NA2XSYBY$ و $N2XSYBY$ (مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات ،معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های سرکابل های حرارتی 20کیلوولت) |
| 92 | سرکابل و مفصل | سرکابل فشار متوسط روغنی | | الف (سرکابل نو و سالم بوده و نام شرکت سازنده بر روی آن درج باشد. ب) متناسب با محل نصب سرکابل داخلی یا خارجی باشد ج) کابلشوی متناسب با نوع کابل و محل اتصال کابلشو یکی از انواع مسی ، آلومینیومی و یا آلومینیوم به مس باشد.مناسب برای کابلهای $NA2XSYBY$ و $N2XSYBY$ |
| 93 | سرکابل و مفصل | مفصل تبدیلی روغنی به خشک | | الف (مفصل نو و سالم بوده و نام شرکت سازنده بر روی آن درج باشد. ب) متناسب با محل نصب باشد ج)مانشون متناسب با نوع کابل و محل اتصال مانشون یکی از انواع مسی ، آلومینیومی باشد.مناسب برای کابلهای $NA2XSYBY$ و $N2XSYBY$ |
| 94 | سرکابل و مفصل | مفصل فشار ضعیف | | |
| 95 | سرکابل و مفصل | مفصل فشار متوسط | 90/05/27 11/2619 | الف (مفصل نو و سالم بوده و نام شرکت سازنده بر روی آن درج باشد. ب) متناسب با محل نصب باشد ج)مانشون متناسب با نوع کابل و محل اتصال مانشون یکی از انواع مسی ، آلومینیومی باشد.مناسب برای کابلهای $NA2XSYBY$ و $N2XSYBY$ (مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات ،معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های مفصل های حرارتی کابل 20کیلوولت با عایق خشک) |
| 96 | سرکابل و مفصل | مفصل کابل 2*4 یا 2*6 | | تابنده گستر |
| 97 | سرکابل | سر کابل سرد | | دانش اتصال کابل |

فهرست سازندگان و تامین کنندگان تشخیص صلاحیت شده سال 97

| ردیف | گروه | شرح | ملاحظات - کنترل مدرک و کالا | تاریخ | سازندگان و تامین کنندگان |
|------|-----------|---------------------------|---|-----------------------------|--|
| 98 | روکش عایق | روکش فشار متوسط | | | ریکم (نمایندگی پارس جلفا) - الکان - آراین مفصل - شرکت سریر پویا تجارت پارسین (نماینده پارس مفصل آسیا) |
| 99 | روکش عایق | کاور سیلیکونی پوشینگ | | | کیان بسپار سپاهان - نیرو کنترل ایستاسیس - آراین مفصل |
| 100 | روشنایی | پایه و کلاهک فلزی روشنایی | پایه های هشت وجهی ساخته شده از ورق آهنی نمره 3 یا 4 که ابعاد هشت ضلع برابر و متقارن بوده و تک درز ، یک تکه و گالوانیزه می باشد . صفحه مربعی به ابعاد 40 سانتی متر و ضخامت 15 میلیمتر که با تعداد 4 الی 6 عدد لچکی مثلثی شکل به پایه جوشکاری می شود . سوراخکاری محل بولت ها بین 24 الی 30 میلیمتر متغیر و هماهنگ با بولتها می باشد . دریچه بازدید در حدود 120 سانتی متری از صفحه بیس پلیت و دارای قفل سوئیچی یا با پیچ آلن می باشد . گالوانیزه پس از جوشکاری و سوراخکاری و به میزان حداقل 85 میکرون باشد . | | آرم - پارس نور - احداث گستر سپهر - احداث گستر نیروی پارس - درخشان نور کرمان - برق صنعت سالار (B.S.S) - شایان برق |
| 101 | روشنایی | چراغ لاک پشتی | بدنه آلومینیوم ریخته گری شده (دایکاست) تحت فشار و رفلکتور آلوده کننده با حباب شیشه ای پریماتیک ضد حرارت و مقاوم در مقابل ضربه . الف - طراحی مناسب چراغ و استحکام قسمتهای مختلف خصوصا شیشه چراغ ، ب - هماهنگی با بازو چراغ جهت استحکام نصب ، ج - آب بندی مناسب چراغ جهت جلوگیری از ورود آب و گرد و غبار و حشرات و پرندگان ، د - وجود فاصله مناسب بین لامپ تا شیشه جهت جلوگیری از داغ شدن و ترک خوردگی شیشه ، ه - تطابق چک و ایگنیتور با قدرت نامی چراغ (در صورت تعدد چراغ ها در پروژه اندازه گیری توان مصرفی انجام شود) مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات ، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای انواع چراغهای خیابانی | 87/03/07 11/788/313 2 | آرم - فجر - گلنور - اصفهان آلومین (کنکور) - جار - پرتوان (کلوته نور) |
| 102 | روشنایی | ساعت نجومی | مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات ، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای انواع چراغهای خیابانی | 91/07 بیش نویس | تین - شیوا امواج - دی - ایده پردازان نوآور بوتیا |
| | روشنایی | ساعت نجومی GPS دار | | | ایده پردازان نوآور بوتیا (مشروط سه ماهه تا پایان بهمن 97 با حجم 200 دستگاه) |
| 103 | روشنایی | کنتاکتور | بوبین با ولتاژ 400 ولت - IEC60947 و VDE0660 | | شراک - چاینت - اشنايدر - هیوندای - فوجی |
| 104 | روشنایی | لامپ بخارجیوه | | | |
| 105 | روشنایی | لامپ بخارسدیم | | | لامپ پارس شهاب - لامپ نور - صرام - نور افشان |
| 106 | روشنایی | لامپ کم مصرف | | | |
| 107 | روشنایی | استارتر | | | رهشاد - آرا الکترونیک پایا - نوید نیرو - شرکت محقق پیشرو |
| 108 | روشنایی | بالاست | سیم پیچ بالاست با سیم لاکه مسی باشد | | راما الکتریک - آرش ترانس |
| 109 | حفاظت MV | المنت فیوز | (مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات ، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های فیوز لینک 20 کیلوولت T, K - مورد استفاده در کت اوت) | 95/06 | آرا نیرو سپاهان - آذر الکتریک - دالمن - آرمان نیرو سپاهان (مشروط شش ماهه تا پایان آذر 97) |
| 110 | حفاظت MV | برقگیر سرامیکی | الف - برقگیر 24 کیلوولت و 10 کیلو امپر . ب - نام سازنده ، سال ساخت ، مدل ، سریال برقگیر بر روی برقگیر درج شده باشد . ج - مشخصات ضمانت نامه برقگیر (به مدت 5 سال) با مشخصات بر روی برقگیر مطابقت داشته باشد . د - برقگیر فاقد ضمانتنامه مورد تایید نمی باشد . ه - وجود دیسکانکتور و پایه برقگیر که امکان نصب مستحکم برقگیر را فراهم سازد - و - سالم و نو بودن برقگیر (مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات ، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های انواع برقگیرهای 20 کیلوولت چینی سرامیکی) | 91/09/12 11/3883 | پارس - توس |
| 111 | حفاظت MV | برقگیر سیلیکونی | (مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات ، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های انواع برقگیرهای 20 کیلوولت سیلیکونی) | 96/12/13 11/6133 | پارس - توس - نیرو - برقگیر پایا |
| 112 | حفاظت MV | فیوز فشار متوسط | | | شرکت ایستا توان صنعت (ETI) |

فهرست سازندگان و تامین کنندگان تشخیص صلاحیت شده سال 97

| ردیف | گروه | شرح | ملاحظات - کنترل مدرک و کالا | ترتیب | سازندگان و تامین کنندگان |
|------|-----------------------------|--|--|---------------------|--|
| 113 | حفاظت MV | کت اوت فیوز | الف- نام سازنده، سال ساخت، مدل، بر روی کت اوت درج شده باشد. ب- سالم و نو بودن کت اوت فیوز و مرغوب بودن کالای بکار رفته شامل مقره و پیچ و مهره، قسمت های متحرک ج- وجود پایه مناسب که امکان نصب مستحکم کات اوت و قطع و وصل راحت را فراهم کند د- مرغوب بودن قسمت فنری تیغه جداساز و کات اوت فیوز و نقره اندود بودن آن - مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات ، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای کت اوت فیوز 20 کیلوولت | 95/07/13 11/3498 | آرا نیرو سپاهان - دالمن - توس نیرو |
| 114 | حفاظت MV | نشاتگر (شکارساز) خطا | سه فاز یا قابلیت تشخیص و اعلام نوع و فاز خطا ، ارسال SMS و اعلام موقعیت | | Linetroll-Nortroll-Merlan |
| 115 | حفاظت MV | رله ثانویه | بایستی از نسل جدید رله های میکروپروسسوری باشد و قابلیت وصل به کامپیوتر را دارا باشد ش (دارای پورت RS232) مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات ، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای رله ثانویه | 91/12/12 11/5534 | همیان فن (AEG SAM (DOA2.1) - حصا- فنوکس (FANOX) - شرکت نیرو پهن کنترل - مدل (PAC-E100H) |
| 116 | حفاظت LV | فیوز فشار ضعیف | | | فیوز صنعت مشهد- صفدر ساسانی- پیچاز الکتریک - شرکت ایستا توان صنعت (ETI) |
| 117 | حفاظت LV | فیوز مینیاتوری | IEC60898 | | شرکت ایستا توان صنعت (ETI) - SCHRACK-MULLER-F&G-Indo kupp-AEG-Schneider - شارین پارس ایرانیان (شیلیران) - شرکت صنایع الکتریکی پارس حفاظ (پارس فانال) - شرکت صنعتی الکتروکاوه - توس فیوز (مشروط شش ماهه تا پایان آذر 97) |
| 118 | حفاظت LV | کلید اتوماتیک | IEC60947-2 | | SCHRACK-MULLER--ABB-OEZ-Hyundai-MERLAN-UNELEC LS-CHINT-شارین پارس ایرانیان (شیلیران) (مشروط شش ماهه تا پایان آذر 97)-تهران پادنا مارک |
| 119 | حفاظت LV | کلید فیوز هوایی کابل خودنگه دار | | | دانش اتصال کابل-توان الماس کویر(تاک) |
| 120 | حفاظت LV | کلید فیوز | | | پیچاز- زاویر- اصفهان کلید- پیچاز تابان |
| 121 | حفاظت LV | کلید فیوز عمودی | | | پیچاز- زاویر |
| 122 | کلید LV | کلید ایزولاتور فشار ضعیف (مینیاتوری خشک) | IEC60947-3 | | شارین پارس ایرانیان (شیلیران) - پارس حفاظ (پارس فانال) - صنعتی الکتروکاوه |
| 123 | کلید جریان نشستی (RCD/RCCB) | کلید جریان نشستی | | | شرکت پارس حفاظ (پارس فانال) - شرکت ایستا توان صنعت (ETI) |
| 124 | تیر و قطعات بتنی | تیر بتنی (H)، فنداسیون | الف- از میلگرد آجدار بایستی استفاده شود و کارگاه تیر سازی بایستی تحت نظارت دفتر مهندسی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان باشد. ب- تیرهای مورد نظر، نامه تایید دفتر مهندسی را که به طور واضح کپی گرفته شده باشد را دارا باشد (این نامه با اصل نامه که قبلا توسط دفتر مهندسی تهیه شده مطابقت داشته باشد).***الف- نام کارگاه، قدرت تیر، آرم خطر برق و تاریخ ساخت تیر بطور واضح درج شده باشد ب- تاریخ ساخت با نامه تایید مطابقت داشته باشد ج- تیر فاقد: تاب، لب پریدگی، ترک طولی و عرضی، لبه های تیز، سوراخ مسدود و خلل و فرج باشد. (مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات ، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهار گوش و پایه های بتنی پیش فشرده) | 96/11/28 11/5881 | مجتمع تولیدی مدرس-بتن وال (معلق سه ماهه تا پایان شهریور 97)-نیرومان-همتوان سپاهان- رعد بتن کرمان- تیر سازی لعل-راهیان رفسنجان-بمانی رفسنجان-منصف رفسنجان-تعاونی 12 جنوبشرق-ایستایس یزد-پور هابیلی- برق بتن خضراء - بتن بابک - پارسیان یزد - آرمه سازان زرنند (مشروط شش ماهه تا پایان بهمن 97 با حجم 1000 اصله) |
| 125 | تیر گرد بتنی | تیر گرد بتنی | | 96/11/28 11/5882 | کوشش اصفهان-شن بتن مشهد-فارس تکاب شیراز - ایستایس یزد - مجتمع تولیدی مدرسی (مشروط شش ماهه تا پایان آذر 97) |
| 126 | ترانسفورماتور | ترانس جریان LV | برای تابلوهای اندازه گیری (ولتاژ ثانویه) از نوع Extended بایستی استفاده شود | | مگ الکتریک-پارس شار بارز- رضا ترانس-شرکت نوین هریس پویا |
| 127 | ترانسفورماتور | ترانس جریان MV | مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات ، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای ترانسفورماتورهای جریان اندازه گیری و حفاظتی فشار متوسط | 92/02/18 11/528 | مگ الکتریک-پارس شار بارز- رضا ترانس |
| 128 | ترانسفورماتور | ترانس ولتاژ MV | | | |

فهرست سازندگان و تامین کنندگان تشخیص صلاحیت شده سال 97

| ردیف | گروه | شرح | ملاحظات - کنترل مدرک و کالا | تاریخ | سازندگان و تامین کنندگان |
|------|---------------|-------------------------------|--|---|---|
| 129 | ترانسفورماتور | ترانسفورماتور تا 20/315 | ترانسفورماتورها: مدارک و کنترل های لازم: 1- ضمانتنامه پرس شده (لمینیت شده) که دارای هولوگرام و مهر برجسته سازنده باشد. 2- گارانتی ترانسفورماتور 2 سال پس از تولید یا 18 ماه پس از بردار شدن مورد تایید است 3- از تاریخ شروع گارانتی بیش از سه ماه نگذشته باشد. 4- برگه تست پرس شده (لمینیت شده) با هولوگرام 5- فرم های شماره یک و دو و سه که توسط نمایندگی ایران ترانسفو تکمیل و ممهور شده باشند 6- اخذ تایید اصالت ترانسفورماتور از سازنده *** توضیح اینکه فرم های شماره 1 و 2 بایستی در کتابچه راهنمای بهره برداری ترانسفورماتور باشد. *** کنترل های لازم: الف- ترانسفورماتور نو و سالم و فاقد هر گونه عیب ظاهری و ضرب خوردگی باشد ب- پلاک مشخصات ترانس سالم و مستحکم باشد. ج- مشخصات پلاک با ضمانت نامه مطابقت داشته باشد د- رنگ ترانسفورماتور مناسب بوده و فاقد زنگ زدگی باشد. ه- سیلیکاژل آبی پرتنگ (متمایل به بنفش) و ترانسفورماتور فاقد روغن ریزی باشد (مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات و معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های ترانسفورماتورهای روغنی 20 کیلوولت) | 90/03/03 11/1029 | ایرانترانسفوری- زنگان- کوشکن-نیرو ترانسفو-توس نیرو- ساخت نیرو - آریا ترانسفو (مشروط شش ماهه تا پایان آذر 97) |
| 130 | ترانسفورماتور | ترانسفورماتور 20/400 و بالاتر | توضیحات همانند ردیف فوق (مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات و معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های ترانسفورماتورهای روغنی 20 کیلوولت) | 90/03/03 11/1029 | ایرانترانسفوری- زنگان-نیرو ترانسفو-توس نیرو- ساخت نیرو - آریا ترانسفو (مشروط) |
| 131 | ترانسفورماتور | اتو ترانسفورمر | | | نیرومیدل-راد نیرو- ساخت نیرو |
| 132 | ترانسفورماتور | کاور دار کردن ترانسفورماتور | | | کرمان فیوز |
| 133 | تابلو MV | سلول اندازه گیری | مطابق بامشخصات فنی مورد نظر طراح و تایید شده دفتر مهندسی | | کرمان ولتاژ-کرمان فیوز-لاوان تابلو-تابنده گستر-نو اوران برق آریا-ایرانترانسفو-پویا طرح تابلو- صنعتی مهرآباد-پارسیان تابلو-پارس تابلو- ایران سویچ-کرمان تابلو-الکو پارس |
| 134 | تابلو MV | سلول دژکتور کمپکت گازی | مطابق بامشخصات فنی مورد نظر طراح و تایید شده دفتر مهندسی (مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات و معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های تابلوهای فشارمتوسط کمپکت GIS,AIS) | 94/10/30 11/6082 95/02/06 11/456 | کرمان ولتاژ-کرمان فیوز-لاوان تابلو-تابنده گستر-نو اوران برق آریا-ایرانترانسفو-پویا طرح تابلو- صنعتی مهرآباد-پارسیان تابلو-پارس تابلو- ایران سویچ-کرمان تابلو-پرشین تجهیز نیرو-شرکت تابش تابلو (مشروط شش ماهه تا پایان آذر 97 با حجم 15 دستگاه (دژکتور و سکسیونر)) |
| 135 | تابلو MV | سلول سکسیونر کمپکت گازی | مطابق بامشخصات فنی مورد نظر طراح و تایید شده دفتر مهندسی (مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات و معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های تابلوهای فشارمتوسط کمپکت GIS,AIS) | 94/10/30 11/6082 95/02/06 11/456 | کرمان ولتاژ-کرمان فیوز-لاوان تابلو-تابنده گستر-نو اوران برق آریا-ایرانترانسفو-پویا طرح تابلو- صنعتی مهرآباد-پارسیان تابلو-پارس تابلو- ایران سویچ-کرمان تابلو-پرشین تجهیز نیرو-شرکت تابش تابلو (مشروط شش ماهه تا پایان آذر 97 با حجم 15 دستگاه (دژکتور و سکسیونر)) |

فهرست سازندگان و تامین کنندگان تشخیص صلاحیت شده سال 97

| گروه | شرح | ملاحظات - کنترل مدرک و کالا | تاریخ | سازندگان و تامین کنندگان |
|------|----------|---|---|--|
| 136 | تابلو MV | سلول دژکتوردار معمولی | مطابق بامشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی | کرمان ولتاژ-کرمان فیوز-لاوان تابلو-تابنده گستر-نو اوران برق آریا-ایرانترانسفو-پویا طرح تابلو- صنعتی مهرآباد-پارسیان تابلو-پارس تابلو- ایران سویچ-کرمان تابلو-پرشین تجهیز نیرو -شرکت تابش تابلو (مشروط شش ماهه تا پایان آذر 97 با حجم 15 دستگاه (دژکتور و سکسیونر)) |
| 137 | تابلو MV | سلول سکسیونر دار معمولی | مطابق بامشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی | کرمان ولتاژ-کرمان فیوز-لاوان تابلو-تابنده گستر-نو اوران برق آریا-ایرانترانسفو-پویا طرح تابلو- صنعتی مهرآباد-پارسیان تابلو-پارس تابلو- ایران سویچ-کرمان تابلو-پرشین تجهیز نیرو - شرکت تابش تابلو (مشروط شش ماهه تا پایان آذر 97 با حجم 15 دستگاه (دژکتور و سکسیونر)) |
| 138 | تابلو MV | کیوسک اندازه گیری معمولی | مطابق بامشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی | کرمان ولتاژ-کرمان فیوز-لاوان تابلو-تابنده گستر-نو اوران برق آریا-ایرانترانسفو-پویا طرح تابلو- صنعتی مهرآباد-پارسیان تابلو-پارس تابلو- ایران سویچ-کرمان تابلو-پرشین تجهیز نیرو |
| 139 | تابلو LV | تابلو اندازه گیری | مطابق بامشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی | کرمان ولتاژ-کرمان فیوز-لاوان تابلو-تابنده گستر-نو اوران برق آریا-ایرانترانسفو-پویا طرح تابلو- صنعتی مهرآباد-پارسیان تابلو-پارس تابلو- ایران سویچ-کرمان تابلو-پرشین تجهیز نیرو-سامانه توسعه صنایع برق یاد - شایان برق کارمانیا (مشروط سه ماهه تا پایان بهمن 97 با حجم 40 دستگاه) |
| 140 | تابلو LV | تابلو کشاورزی هوشمند | مطابق بامشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی | کرمان ولتاژ-کرمان فیوز-لاوان تابلو-تابنده گستر-نو اوران برق آریا-ایرانترانسفو-پویا طرح تابلو- صنعتی مهرآباد-پارسیان تابلو-پارس تابلو- ایران سویچ-کرمان تابلو-پرشین تجهیز نیرو |
| 141 | تابلو LV | تابلو اندازه گیری 30KW | مطابق بامشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی | کرمان ولتاژ-کرمان فیوز-لاوان تابلو-تابنده گستر-نو اوران برق آریا-ایرانترانسفو-پویا طرح تابلو- صنعتی مهرآباد-پارسیان تابلو-پارس تابلو- ایران سویچ-کرمان تابلو-پرشین تجهیز نیرو -سامانه توسعه صنایع برق یاد |
| 142 | تابلو LV | تابلو توزیع | مطابق بامشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی | کرمان ولتاژ-کرمان فیوز-لاوان تابلو-تابنده گستر-نو اوران برق آریا-ایرانترانسفو-پویا طرح تابلو- صنعتی مهرآباد-پارسیان تابلو-پارس تابلو- ایران سویچ-کرمان تابلو-پرشین تجهیز نیرو-سامانه توسعه صنایع برق یاد - تابش تابلو (مشروط 6 ماهه تا پایان شهریور 97 ، 10 دستگاه) - شایان برق کارمانیا (مشروط سه ماهه تا پایان بهمن 97 با حجم 20 دستگاه) |
| | | | مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات ، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای تابلوهای فشار ضعیف داخل پست و هوای آزاد | |
| 143 | تابلو LV | تابلوروشنائی | مطابق بامشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات ، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای تابلوهای روشنایی در هوای آزاد | کرمان ولتاژ-کرمان فیوز-لاوان تابلو-تابنده گستر-نو اوران برق آریا-ایرانترانسفو-پویا طرح تابلو- صنعتی مهرآباد-پارسیان تابلو-پارس تابلو- ایران سویچ-کرمان تابلو-پرشین تجهیز نیرو |
| 144 | تابلو LV | جعبه انشعاب تابلویی | مطابق بامشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی | کرمان ولتاژ-کرمان فیوز-لاوان تابلو-تابنده گستر-نو اوران برق آریا-ایرانترانسفو-پویا طرح تابلو- صنعتی مهرآباد-پارسیان تابلو-پارس تابلو- ایران سویچ-کرمان تابلو- |
| 145 | تابلو LV | جعبه انشعاب کمپوزیت / آلیاژ پلیمری ABS / PC | مطابق بامشخصات فنی تهیه شده در دفتر مهندسی | ایمن ایستا الکتریک (مشروط 6 ماهه تا پایان آذر 97) - پویا گوهر آفتاب (مشروط 6 ماهه تا پایان آذر 97) - یراق گستر شبکه (مشروط 6 ماهه تا پایان آذر 97) |

فهرست سازندگان و تامین کنندگان تشخیص صلاحیت شده سال 97

| ردیف | گروه | شرح | ملاحظات - کنترل مدرک و کالا | ترتیب | سازندگان و تامین کنندگان |
|------|-------------|----------------------|---|--|--|
| 146 | تابلو LV | تابلو کنتوری | تابلو سازان موظفند منطبق بر مشخصات حاصل از جلسات مشترک با نظام مهندسی نسبت به تولید اقدام نمایند. مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات ، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای تابلوهای فشار ضعیف چند کنتوری | 96/05 بیض نویسی | صبا ولتاژ-آمبر تابلو- صنعت برق پویا- توحید کرمان- کرمان ولتاژ-تابلو سازان کارمانیا- بابک تابلو-سامان تابلو-سینا تابلو-آریان تابلو-تابلوسازی گرگانی- شایان برق کارمانیا -سامانه توسعه صنایع برق پاد - برق و صنعت آرمان(مشروط) - نوین تابلو (مشروط 6 ماهه تا پایان شهریور 97) |
| 147 | پست | پست پاساژ کمپکت | مطابق بامشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی | | |
| 148 | پست | پست توزیع کمپکت | مطابق بامشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی(مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات ،معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پست کمپت پیش ساخته) | 95/02 433/11 | کرمان ولتاژ-کرمان فیوز-لاوان تابلو-تابنده گستر-نو آوران برق آریا-ایرانترانسفو -پرشین تجهیز نیرو(فقط پست توزیع کمپکت) - پارسیان تابلو (مشروط 6 ماهه تا پایان شهریور 97 ، 5 دستگاه پست توزیع کمپکت) - تایش تابلو (مشروط 6 ماهه تا پایان شهریور 97 ، 5 دستگاه پست توزیع کمپکت) |
| 149 | پست | پست توزیع کمپکت سیار | مطابق بامشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی | | |
| 150 | پست | پست رینگ کمپکت | مطابق بامشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی | | |
| 151 | پست | پست پدموند | مطابق بامشخصات فنی مورد نظر طراح و تأیید شده دفتر مهندسی | | کیان ترانسفو- توسعه انرژی آبیژ-ایرانترانسفو |
| 152 | اندازه گیری | دستگاه قرائت کنتور | منطبق بر مشخصات فنی | | سنجش افزار آسیا |
| 153 | اندازه گیری | پلمپ | پلمپ سیمی فلزی(مطابق با دستورالعمل تعیین الزامات ،معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پلمپ های پلی کربناتی و فلزی) | 91/01/14 11/78 | پلمپین صنعت |
| 154 | اندازه گیری | ثبات دیجیتالی | منطبق بر مشخصات فنی | | مشهد تدبیر، باسط پژوه تهران |
| 155 | اندازه گیری | ثبت کننده ولتاژ | منطبق بر مشخصات فنی | | ابتکار الکترونیک پردیس |
| 156 | اندازه گیری | کنتورالکترونیکی | خرید کنتور از منابع ذکر شده منوط به هماهنگی و استعلام از معاونت فروش و خدمات مشترکین می باشد(نرم افزار، مدل، پروگرام و...) | 95/03/10 11/981 96/5/17 11/2243 92/11 بیض نویسی 92/11 بیض نویسی | کنتور سازی ایران، الکترونیک افزار آزما ، پاد رعد، بهینه سازان طوس، رهروان سپهر اندیش، تکاب ، کرمان تابلو، تروپیک ، پاسارگاد ، پارس توان آزما ، توس فیوز، لادیزنیرو ، رسانا مهر، سنجش نیروی هوشیار |
| 157 | استاندارد | استاندارد صنعتی | | | ساعی پویش- مهندسی رایان سیستم |

** شرکت هایی که نام آنها با رنگ قرمز نوشته شده است معلق می باشند

| برند برخی سازندگان | | |
|--------------------|------------------------|----------|
| ردیف | نام سازنده | برند |
| 1 | صنعتی شبکه | S.SH |
| 2 | فراورده سازان شایان | F.S |
| 3 | دورود کلید | D.K |
| 4 | مقره سازی ایران | مانه |
| 5 | اینگار شبکه برق | E.STO |
| 6 | بسیار سازه الوند | BSA |
| 7 | سامانه های نوین افرا | voltage |
| 8 | مقره سازی ایران | IIC |
| 9 | برق صنعت سالار | B.S.S |
| 10 | ایستا توان صنعت | ETI |
| 11 | فن اکسین ویرا | FANOX |
| 12 | شارین پارس ایرانیان | SHILIRAN |
| 13 | ارتباطات پارسیان تجهیز | ارپات |
| 14 | برق گستر شبکه | YCO |
| 15 | کیان بسیار سپاهان | KBS |
| 16 | دانش اتصال کابل | DEC |
| 17 | برق بهین تجربه | BBT |